

**DECLARATION DE PERFORMANCE**

No. CPR\_01

- Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau  $E \leq 0,5$  %**
- Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
- Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Refin, via 1° Maggio,22 –Salvaterra, 41013 Casalgrande (RE) ITALY.**
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
- Performances declares:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement) :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$ )	$\geq 1300$ N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$ )	$\geq 700$ N	
Glissance	npd	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.  
La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Arnold Stabinger  
(PDG)

Nom et fonction